

【 テーブルレイアウト 】

※ Int=整数、Long=長整数、Stxt=短いテキスト、Ltxt=長いテキスト

1. T_DB (データベース情報)

No.	項目	データ型	キー1	キー2	説明
1	DB_ID	Int	1		=1 (1件のみ)
2	DB_Path	Ltxt			DataBase のパス
3	DB_Name	Stxt			DataBase 名

2. T_TB (テーブル情報)

No.	項目	データ型	キー1	キー2	説明
1	TB_TableID	Int	1		Table_ID (連番)
2	TB_Name	Stxt			Table 名
3	TB_Connect	Ltxt			リンク元 DB のパス
4	TB_SourceTable	Stxt			リンク元テーブル名
5	TB_Description	Stxt			Table の説明
6	TB_Key1Name	Stxt			1 番目のキーの名前
7	TB_Key1Primary	Stxt			true=はい、false=いいえ
8	TB_Key1Unique	Stxt			true=はい、false=いいえ
9	TB_Key1IgnoreNulls	Stxt			true=はい、false=いいえ
10	TB_Key2Name	Stxt			2 番目のキーの名前
11	TB_Key2Primary	Stxt			true=はい、false=いいえ
12	TB_Key2Unique	Stxt			true=はい、false=いいえ
13	TB_Key2IgnoreNulls	Stxt			true=はい、false=いいえ
14	TB_Key3Name	Stxt			3 番目のキーの名前
15	TB_Key3Primary	Stxt			true=はい、false=いいえ
16	TB_Key3Unique	Stxt			true=はい、false=いいえ
17	TB_Key3IgnoreNulls	Stxt			true=はい、false=いいえ

3. T_FLD (フィールド情報)

No.	項目	データ型	キー1	キー2	説明
1	FLD_TableID	Int	1	1	TableID (T_TB の TableID)
2	FLD_FieldID	Int	2		FieldID(連番)
3	FLD_Name	Stxt		2	Field 名
4	FLD_Type	Stxt			データ型
5	FLD_Description	Stxt			説明
6	FLD_ValiDationRule	Stxt			入力規則
7	FLD_K1	Stxt			キー1 の構成フィールドの場合 キー内順+A(昇順) or D(降順)
8	FLD_K2	Stxt			キー2 の構成フィールドの場合 キー内順+A(昇順) or D(降順)
9	FLD_K3	Stxt			キー3 の構成フィールドの場合 キー内順+A(昇順) or D(降順)

※キー内順とはキーの大きさ順、大キーが1で小キーに向かって順にカウントアップ

4. T_IX (インデックス情報)

No.	項目	データ型	キー1	キー2	説明
1	IX_TableID	Int	1		T_TB の TableID
2	IX_IndexID	Int	2		IndexID(連番)
3	IX_Name	X(30)			Index 名
4	IX_Primary	Yes/No			主キー : True or false
5	IX_Unique	Yes/No			固有 : True or false
6	IX_IgnoreNulls	Yes/No			Null 無視 : True or false
7	IX_Field1	Stxt			1 番目のキーのフィールド名
8	IX_Field1AD	Stxt			1 番目のキーのフィールドの並び 0=昇順、1=降順
9	IX_Field2	Stxt			2 番目のキーのフィールド名
10	IX_Field2AD	Stxt			2 番目のキーのフィールドの並び 0=昇順、1=降順
11	IX_Field3	Stxt			3 番目のキーのフィールド名
12	IX_Field3AD	Stxt			3 番目のキーのフィールドの並び 0=昇順、1=降順